SUPVAN 硕分

硕方 T10 系列标签机 用户手册

声明:

- ●有关本使用手册的内容,我司将保留因设备升级而变化的权利。
- 我司将不对您未按使用手册要求操作而引起的任何后果负责。
- 本使用手册所引用的其他公司标记或商标均为其他公司所有。
- ●如您想了解有关本设备或我司的相关信息可访问 http://www.supvan.com

1

包装清单

(以 T10 机器为示例)



标签打印机 ×1








说明书 ×1

注:本产品不标配电源适配器插头,用户使用标准充电插头即可; 开箱时请您确认物品完好,如果有物品损坏或缺失,请您联 系销售商。

使用介绍

(T10 机器)




T10 指示灯说明					
指示灯	状态	说明			
	常亮	可正常打印/待打印状态/充电完成时			
绿色	快速闪烁 2 次	蓝牙连接 / 断开			
	快速闪烁 3 次	充电设备连接 / 断开			
红色	常亮	开 / 关机充电中			
	闪烁 1 次 /s	设备异常/打印异常			
	闪烁: 亮 2s 灭 1s	电量不足			

3

使用介绍

(T10 Pro/T10 Plus 机器)



T10 Pro/T10 Plus 指示灯和蜂鸣器说明						
指示灯	状态	提示音	说明			
绿色	常亮	无	打印中			
	快速闪烁 3 次	提示音两声	蓝牙连接成功/蓝牙断 开			
	常亮	毎 3S 提示一声	电量不足时			
	闪烁: 频率1次/s	异常提示音两次	出纸错误、耗材用完等			
红色	闪烁: 亮 2s, 灭 1s	电源接入提示一 声	电源接入 / 充电中			

4

使用介绍

- 1、关机状态下,长按电源/打印按键2秒,指示灯绿色闪烁(T10闪烁1次、T10 Pro/T10 Plus 闪烁2次)后常亮,标签机进入待机工作状态。
- 2、开机状态下,长按电源/打印按键2秒,指示灯熄灭,标签机关机。3、开机状态下,单击电源/打印按键,使用同类型或更大尺寸的耗材
- 则打印上次末段的内容、使用小尺寸耗材则打印"Click"。 4、开机状态下,连续点击电源/打印按键2次,实现退入机器一张标
- 4、开加水心下,连续点面电源/打印按键2次,头观逐入机器一派标签。
- 5、开机状态下,连续点击电源/打印按键3次,标签机打印APP连接二维码一张(仅限安卓系统在不开启定位情况下可扫描快速连接蓝牙)。



1、扫码下载 APP



3、打开 APP , 点 击右上角"未连 接"



2、确定手机蓝牙功 能处于开启状态



4、找到对应设 备型号点击连接

注:

连续点击电源/打印按键3次,机器自动打印二维码标签,用APP扫码与机器连接蓝牙。 Android 版下载时建议从下载商城或浏览器直接扫描二维码或搜索"预方打印"。

耗材安装

(以 T10 机器为示例)




1、沿示意图方向向下推动切刀 功能钮,开启耗材仓盖



2、依照耗材侧面提示,将带有 提示内容一侧贴近耗材仓挡板



3、装入耗材后,将首张标签起 始位置超出内置切刀外 2-3mm



4、关闭耗材仓后,双击电源/打印按键,进行首张标签退回功能,确保1mm不浪费

功能说明

多类别标签可选

机器支持连续标签和模切标签两类耗材,可针对不同使用需求选择不同 种类耗材,一机多种体验。

本机自带手动剪切切刀

打印完成后,无论是连续耗材或是模切耗材,只需要推动剪切切刀便可 轻松切断取出,取出部分整洁美观且不会拉出耗材造成浪费。

内容记忆

上一次打印完成后,机器可自动记忆打印内容,如需再次打印上次末段 内容,使用同类型或更大尺寸的耗材的情况下单击电源/打印按键即可。

退纸功能

机器电源/打印按键设有退纸功能,当安装耗材时外露标签过多,快速 双击电源/打印按键可实现将当前出纸口标签退回机器内部,并处于标 签起始打印位置。

丰富云端模板

APP 中包含多行业 / 多样式打印模板, 更方便更省心。

故障处理

1、故障指示

通常情况下,当机器发生故障或异常状况时,手机 APP 会显示故障提示,机器与手机之间的通讯和打印动作也将停止。

故障列表							
APP 提示	异常状态 异常原因		解决方案				
电源电量低	指示灯红灯闪烁 闪烁方式: 亮 2 s 灭 1 s (T10Pro/T10 Plus 毎 3s 有一声提示音)	电池电量低	插入电源				
	打印模糊、断断续续						
未识别耗材	已装耗材,机器未识 別 / 机器未识别到耗材	假冒耗材 / 标签带未安装 到位 / 未装耗材	更换耗材 / 重新安装耗材 / 装入耗材				
打印异常	机器正常打印、未走纸 (T10Pro/T10 Plus 绿会灯一亮一灭,且异 常提示音 2 次)	耗材用完 / 卡纸 / 未关闭纸仓盖	检查耗材余量 / 检查出纸口重新安装 耗材 / 闭合纸仓盖重新打印				

注:如故障状态原因不明,请联系官方客服,电话: 400-609-1188

2、打印头保养

请将机器关机, 打开机器耗材仓盖后取出标签;

将棉布或者棉棒蘸上医用酒精,轻轻擦拭打印头,清洁打印头后静置 1-2分钟,待酒精全部挥发后再正常使用机器。

07 机器参数

产品名称	标签打印机				
产品型号	T10	T10 Pro	T10 Plus		
产品尺寸	67mm×33mm×107mm	130mm*78mm*28mm			
输入电压 / 电流	5V-1A	5V2A			
状态提示	指示灯	指示灯 + 蜂鸣器			
打印速度	15~25	mm/s 40~60mm/s			
打印技术	热敏打印				
打印精度	203DP1				
标签宽度	≤15mm				
有效打印 宽度	12mm				
电池容量	1200mAh				
数据传输	蓝牙 5.0+ 蓝牙 BLE4.0 双模传输				
工作环境	10°C ~ 35°C				
储存环境	−5°C ~ 55°C				
工作湿度	20 %~ 80 %无凝霜				
储存湿度	10 %~ 85 %无凝霜				

说明 1. 建议单次连续打印不超过 8m 或一卷耗材;

 请将机器关机,打开机器耗材仓盖后取出标签,将棉布或者棉棒蘸上医 用酒精,轻轻擦拭打印头,清洁打印头后静置 1-2 分钟,待酒精全部挥发

后

再正常使用机器:

3. 长时间不使用请每3个月充电一次,避免锂电池长时间自然损耗无法使用。

注意事项

- ●在使用本产品前请仔细阅读本使用说明书;
- ●请将本产品及配件放置在儿童无法触摸的地方,以免发生危险。
- ●请勿自行拆卸标签机:
- ●标签机讲行打印时,请勿开启纸仓盖:
- ●请使用本公司原厂耗材,否则会导致打印质量不佳及损坏标签机;
- ●标签机在打印过程中,请勿强行拉取标签,以免对机器造成损害;
- ●本产品为精密产品,请放置在平坦的区域使用,以防跌落而损坏,并防止撞击震动。
 - ●本产品的打印头为精密部件,请勿划伤,以免影响打印效果;
 - ●请勿将标签机掷入火中或高温中:
- ●请使用单一电源插座,不要使用已插进多个设备的多联插座,这样可能 会引起火灾或触电;
 - ●请不要使用不支持输出 DC 5V 的适配器;
- ●充电时请勿弄湿设备 / 电源 / 电源插座,请勿用湿手去插拔电源插头,以防触电:
- ●请不要让金属或液体进入设备内,否则会引起火灾或触电以及损坏内部 零件,造成设备损毁;
- ●请在洁净的地方使用标签机,不要在地毯或毛毡上使用,否则大量灰尘 极易引起短路:
- ●请让标签机远离酒精、汽油等易燃溶剂,并远离火源,以防爆燃引起火灾;
- ●请不要用手去触摸打印头,设备结束工作时,如果触摸,可能会造成皮肤灼伤;
 - ●请不要重压设备;
 - ●本设备和标签带应储存在室温、干燥、通风、无阳光直射的地方;
 - ●使用设备时,发现异味或异响,请立即关闭机器,并联络您的销售商;
- ●本设备在长时间工作过程中锂电池可能出现发热传导至外壳情况,属于正常现象,可将机器暂停<u>工作</u>状态**业态折**瓦齐维热托风工作。

特别注意事项

 如果发现标签出口出现粘连或切刀切不 断时,请用沾酒精的棉签清洁全切刀片 外侧,以确保后续的标签正常切割取出。 (以 T10 为示例)



保修说明

□ 保修承诺

- 1、自购买之日起,打印头保修3个月或累计打印长度30km,以先达到项为保修期限:其余部件保修12个月。
- 2、保修期内免费维修后更换零配件的保修期仍以整机的保修期为准。
- 3、保修期外新换的零配件保修期为3个月,期间如同一零部件发生故障给予免费更换,以终端客户的购买凭证为依据。
- 4、耗材不承诺保修,确实为我司质量问题可予以免费更换。
- 5、保修卡是保修的唯一有效凭证。

1 非保修范围

- 1、未能出示产品保修卡。
- 2、使用非硕方原厂耗材。
- 3、未经厂家授权而对产品进行拆卸、修理、改装的。
- 4、 因电压异常、使用环境不当而导致的故障。
- 5、由于未能按《用户手册》上所写的使用方法和注意事项进行操作而造成的故障。
- 6、由于坠落、挤压、浸水、受潮及其人为造成的损坏。
- 7、由于水灾、火灾、雷击等不可抗力因素造成的损坏。
- 8. 将打印机用做超出使用范围的用涂。